



DESCRITIVO

- Regulador de velocidade mecânico
- Base metálica reforçada com sistema de amortecimento de vibração
- Disjuntor manual de proteção
- Radiador para temperatura de 48/50° C máx com ventilador acoplado
- Grade protetora para ventilador e peças rotativas
- Silenciador 9 dB(A) fornecido separadamente na versão aberta
- Carregador de bateria
- Alternador de 12 V de carga e arranque
- Entregue com óleo e líquido de arrefecimento
- Manual de operação e instalação

DEFINIÇÕES

Prime - PRP : O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas variáveis**, durante todo o tempo necessário.

Stand by - ESP: O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas variáveis** em serviços de emergência, enquanto durar a interrupção da rede elétrica.

Base load - COP: O equipamento é dimensionado para alimentar **cargas constantes**, durante todo o tempo necessário.

TERMOS DE USO

1. Definições fundamentadas nas normas ISO 3046 e ISO 8528-1. Dados declarados para as condições ambientais de referência indicadas na norma ISO 8528-1, item 10.
2. Potência kVA com fator de potência (FP) 0,8 indutivo. Potência ativa (Kwe) = Potência aparente (kVA) X 0,8.
3. No caso de aplicação em regimes / características de cargas diferentes das indicadas, favor nos consultar.
4. Densidade do óleo diesel considerada para cálculo de consumo - mínimo 840 g/cm³.
5. Potências em Regime Base Load consultar a SDMO-Maquigeral.

J70UW

Motor	4045TF120
Alternador	GTA201A125

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Frequência (Hz)	60
Tensão (V)	440/254
Potência Stand by (kVA)	84
Potência Stand by ESP (kWe)	67,2
Potência Prime (kVA)	76,5
Potência Prime PRP (kWe)	61,2
Corrente (A)	110
Painel de Controle Padrão	NEXYS

DIMENSÕES E NÍVEIS SONOROS

DIMENSÕES VERSÃO ABERTA

Comprimento (mm)	1870
Largura (mm)	994
Altura (mm)	1360
Peso (kg)	1056
Capacidade do tanque (L)	180

DIMENSÕES VERSÃO SILENCIADA

Carenagem	M128
Comprimento (mm).	2300
Largura (mm).	1060
Altura (mm).	1680
Peso (kg).	1462
Capacidade do tanque (L).	180
Nível de ruído @1m em dB(A) ± 3 dB(A)	77
Nível de ruído @7m em dB(A) ± 3 dB(A)	67

POWERS

Voltage	ESP		PRP		Standby Amps
	kWe	kVA	kWe	kVA	
440/254	67,2	84	61,2	76,5	110
380/220	67,2	84	61,2	76,5	128
220/127	67,2	84	61,2	76,5	221

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

DADOS GERAIS DO MOTOR

Modelo	JOHN DEERE 4045TF120
Disposição dos cilindros	Em linha
Cilindrada (L)	4,48
Diâmetro (mm) x Curso (mm)	106 x 127
Taxa de compressão	17 : 1
Velocidade (RPM)	1800
Velocidade dos pistões (m/s)	7,62
Máxima potência em stand by em RPM (kW)	80
Regulador de frequência (%)	+/- 2.5%
BMEP (bar)	10,7
Governador / Sistema de injeção	Mecânico

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Radiador e Capacidade do Motor (L)	23,6
Temp. máx. de água (°C)	105
Temp. saída da água (°C)	93
Potência do ventilador (kW)	2,5
Fluxo de ar do ventilador sem restrição (m ³ /s)	N/A
Restrição do fluxo de ar disponível (mm H ₂ O)	20
Líquido de arrefecimento	Etileno Glicol
Termostato (°C)	82-94

EMISSÕES

Emissões PM (mg/Nm ³)	N/A
Emissões CO (mg/Nm ³)	N/A
Emissões HCNO _x (mg/Nm ³)	N/A
Emissões HC (mg/Nm ³)	N/A

EXAUSTÃO

Temperatura de exaustão do gás (°C)	520
Fluxo de exaustão de gás (L/s)	220
Máx. contrapressão de escape (mm H ₂ O)	750

COMBUSTÍVEL

Consumo @ 110% de carga (L/hr)	20,5
Consumo @ 100% de carga (L/hr)	19
Consumo @ 75% de carga (L/h)	14,5
Consumo @ 50% de carga (L/h)	10,5
Max. fluxo bomba de combustível (L/h)	112

ÓLEO

Capacidade de óleo (L)	13,5
Mín. pressão de óleo (bar)	1
Máx. pressão de óleo (bar)	5
Consumo de óleo 100% de carga (L/h)	0,02
Capacidade do cárter (L)	12,5

EQUILÍBRIO TÉRMICO

Calor irradiado pelo escapamento (kW)	63
Calor irradiado para o ambiente (kW)	9
Calor irradiado pelo sistema de refrigeração (kW)	39

ENTRADA DE AR

Máx. restrição de entrada (mm H ₂ O)	625
Fluxo de entrada de ar (L/s)	88

DADOS GERAIS

Fabricante do alternador	WEG
Modelo	GTA 201AI25
Número de fases	3
Fator de potência (Cos Phi)	0,8
Altitude (m)	0 à 1000
Sobrevelocidade (rpm)	2250
Número de polos	4
Sistema de excitação	Brushless
Classe de isolamento / classe T°, contínuo 40°C	H / H / 125°K
AVR	N/A
Fator de harmônicos, sem carga TGH/THC (%)	<5%
Onda de : NEMA=TIF-(TGH/THC)	N/A
Onda de: CEI=FHT-(TGH/THC)	N/A
Número de rolamentos	1
Acoplamento	Direto
Regulação de tensão na classificação estabelecida (%)	+/- 0,5%
Tempo de recuperação (Delta U = 20% transitório) (ms)	500

OUTROS DADOS

Potência nominal Contínua 40°C (kVA)	81
Potência Stand by 27°C (kVA)	93
Eficiências carga 4/4 (%)	88,1
Fluxo de ar (m3/s)	0,7
Curto circuito (Kcc)	0,38
Reatância síncrona de eixo direto saturada (Xd) (%)	263,09
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq) (%)	84,92
Constante transitória de tempo em circuito aberto (T'do) (ms)	618,71
Reatância transitória de eixo direto saturada (X'd) (%)	18,18
Constante transitória de tempo em curto circuito (T'd) (ms)	49,62
Reatância subtransitória de eixo direto saturada (X''d) (%)	11,62
Constante transitória de tempo em eixo direto em curto circuito (T''d) (ms)	0,87
Reatância síncrona de eixo em quadratura saturada (X''q) (%)	16,62
Reatância de sequencia 0 não saturada (Xo) (%)	1,94
Reatância de sequencia negativa de eixo em quadratura (X2) (%)	14,12
Constante de curto circuito da armadura (Ta) (ms)	7,21
Corrente de excitação sem carga (ic) (A)	1,1
Corrente de excitação em plena carga (ic) (A)	3,68
Tensão de excitação em carga plena (uc) (V)	38,88
Partida do motor (tensão = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	N/A
Curva transitória (carga 4/4) - PF : 0,8 AR (%)	N/A
Perdas sem carga (W)	N/A
Dissipação de calor (W)	N/A

NEXYS, simples e completo



O NEXYS é um controlador versátil, que permite operação manual e automática. Equipado com uma tela de LCD, o Nexys oferece uma interface amigável de alta qualidade e funções básicas que garantem uma operação simples e confiável de seu grupo gerador.

Funções oferecidas::

Medições elétricas padronizadas: voltímetro, medidor de frequência, amperímetro.

Parâmetros do motor: contador de horas de trabalho, velocidade do motor, tensão da bateria, nível de combustível.

Alarmes e falhas: pressão do óleo, temperatura de resfriamento, falha de partida, excesso de velocidade (Grupos Geradores > 60 kVA), falha na carga do alternador, baixo nível de combustível, parada de emergência.

Para mais informações, verifique a documentação específica.